

## 标准油压缸



产品名称：		标准油压缸									
产品型号：		SH, SHD									
产品介绍：		产品型号：SH, SHD 配管口径尺寸：PT1/4, PT3/8, PT1/2, PT3/4 使用压力范围：70 ~ 140 kgf/cm <sup>2</sup> 缸管材质：钢 ☆ $\phi$ 180 ~ $\phi$ 250 规格油压缸为指定生产，可指定为方型或圆型端盖，相关尺寸备案。									
详细规格：	作动方式	双动型									
	气缸内径(mm)	$\phi$ 40, $\phi$ 50, $\phi$ 63, $\phi$ 80, $\phi$ 100, $\phi$ 125, $\phi$ 150, $\phi$ 180, $\phi$ 200, $\phi$ 224, $\phi$ 250									
	标准行程(mm)	50 ~ 500									
	行程范围(mm)	1500 ~ 1900									
	使用流体	已滤清之标准液压油									
	缸管材质	钢管									
	使用压力范围	70 ~ 140 kgf/cm <sup>2</sup>									
	使用速度范围	0.5 ~ 300 mm/sec									
	使用温度范围	-10 ~ +60 °C									
其它说明：	单位 (m/m)										
	缸径	标准行程									
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
	$\phi$ 40	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	$\phi$ 50	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	$\phi$ 63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi$ 80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi$ 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi$ 125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	$\phi$ 150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		(●)为标准行程					(—)为非标准行程，可另外订制				