

easytouch
system



液压释放

订购实例

H	2*	5	6	A	08	W	090	0600	B	-	001*
H = 液压释放 "easytouch" 的缩写 HK = 液压释放 "classic" 的缩写	2 = 一个释放气缸和两个释放头 3 = 两个释放气缸和一个释放头 4 = 两个释放气缸和两个释放头 不适用带一个按钮和一个释放头	ø 4 ø 5 ø 6 释放气缸的释放鞘直径	6 = 释放缸的角形接头 7 = 释放缸的直角接头	A = M10*1 B = M8*1 活塞杆的释放头螺纹	释放头部分的孔直径, 通常是两位数字	W = 角 G = 释放头部分的直角管接头	可调角, 常是3位数 (只有角连接件在释放头部分时才需要) 见29页	管的长度, 通常是四位数	B = 特殊要求 见说明	通常只是一条横线	序列号 - 只需重复订购. 您会收到带有定单确认和发票的序列号

操纵自锁型气弹簧最精确、舒适的方式是液压释放系统。它允许安装点位于角落或边缘上, 例如一个设计良好的按钮, 当然在你的产品中还有一整套完美的液压管路系统。尤其是它可以同时释放两个自锁型气弹簧或者从两个不同的点释放一个气弹簧。

适合温度范围: 0 ~ 60
请注意: 弯曲直径不能小于 50 mm.

Easytouch 带按钮或不带按钮的短程释放系统

H56	有角连接件的按钮	H57	直连接件按钮
<p>具备螺纹 M8*1 and M10*1</p>		<p>具备螺纹 M8*1 and M10*1</p>	

Easytouch 辅件

SET 001	塑料管套 25*22*M16*1.5	按钮 18.5*10*M4
SET 002	铝管套 39*25*M16*1.5	按钮 18.5*10*M4