

MSLE 系列

塑膠消音器



訂購代號：

MSLE - 01 - 70

型號

配管口徑

孔徑

01 : PT 1/8
02 : PT 1/4
03 : PT 3/8
04 : PT 1/2
06 : PT 3/4
06D : PT 3/4
08 : PT 1

70 : 70 μ

特點：

- 上部為曲孔性聚乙烯，下半部為實心的聚乙烯塑膠。
- 消音器本身含有螺牙，所以消音器可以直接安裝於機械排氣口之螺牙上。
- 機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中，在這過程中噪音會被降低。

■ 低噪音、大流量

特殊曲孔結構消音效果佳，曲孔密度高流量大。

■ 安裝容易

本身含有英吋螺牙，容易安裝。

■ 耐高壓

操作壓力高達10.0 kg/cm²。

■ 耐化學性佳

聚乙烯材質耐化學溶劑性佳。

■ 不生銹、不腐蝕

電子廠、化工廠的最佳選擇。

規格：

使用流體	空氣
操作壓力	10.0 kgf/cm ²
周圍溫度	0~+60℃

型號	代號 配管口徑	A	B	C
MSLE-01	PT 1/8	15.6	27.3	37.3
MSLE-02	PT 1/4	19	30.5	43.3
MSLE-03	PT 3/8	25	53	69
MSLE-04	PT 1/2	25	62.5	78.5
MSLE-06	PT 3/4	38	108.4	132.4
MSLE-06D	PT 3/4	50	107	127
MSLE-08	PT 1	50	107	139

- MSLE-04-70 : PT 1/2 (70 μ) 「超高流量」消音器。
- MSLE-06D-70 : PT 3/4 (70 μ) 雙層「超高消音、流量」消音器。
- 除 (PT 1/8~1) 規格外亦可承製，請洽業務人員。

